

AFLOJATODO 0366 202

Descripcion:

AFLOJALOTODO DESBLOCANTE

Propiedades:

Activo y enérgico agente aflojalotodo, imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su funcionamiento está basado en las siguientes características:

DESOXIDANTE: Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la corrosión y oxidación de las partes tratadas.

DESBLOCANTE: Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el óxido.

LUBRICANTE: Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes específicos de extrema presión.

ECONOMIZADO: Sus características combinadas permiten desbloquear y trabajar con elementos situados en lugares difíciles, protegiéndolos de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo en su trabajo.

Preparado a base de aceites parafínicos calidades USP cumpliendo las calidades de farmacopea y agentes lubricantes y anticorrosivos.

Su válvula multiposición hace que se pueda pulverizar en cualquier posición.

Peso aerosol aproximado: 378grs

Tipo de envase:

SP

Formato del envase:

12/24 Unid.

Composicion Cualitativa:

Aceites esenciales

Aceites parafínicos

Anticorrosivos

Disolventes

Propelente ecológico

Modo de empleo:

Se pulveriza abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especiales y procedan al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección de piezas o superficies libres del óxido rocíese abundantemente, con lo que asegura una eficaz acción contra el óxido y la corrosión.

Consejos:

No ingerir

S2 * Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24 * Evítese el contacto con la piel

S25 * Evítese el contacto con los ojos

R12 * Extremadamente inflamable

Registros:



Camicar 2000, S.L.
C/ Urogallos, 7 ■ 28320 Pinto (MADRID)
Pol. Ind. El Cascajal
Tel.: 91 380 56 09 ■ Fax. 91 303 93 27
www.camicar2000.es

Registro Industrial: 154069
R.S.I.: 3700828 / B 37-04246 / CAT
Revisión/Fecha: 4/Marzo 2004

Advertencias:

Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.
No perforarlo, ni tirarlo al fuego ni siquiera vacío.
No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.